

温度データロガー DL1416 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	データロガー	DL1416						N	N	N	N	
1	データロガー	製薬バリデーション対応 一般産業向け	VL SP	V S								
2	外付けプローブCh1	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m		A B								
3	外付けプローブCh2	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブルなし			1 2 3 4							
4	外付けプローブCh3	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m		A B								
5	外付けプローブCh4	なし 温度 ステンレス プローブ長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブルなし				N 1 2 3 4						
6	追加校正ポイント	なし 追加1点 / 追加ポイントユーザー指定 追加2点 / 追加ポイントユーザー指定					N A B					
7	校正間隔	12ヶ月 (標準)						N	N	N	N	

測定範囲: -90~+50°C

校正ポイント: -90, -55, -20, +15, +50°C