

ハンディタイプ露点計(低露点計測用) DM70 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	ハンディタイプ露点計 DM70					A			1
1	指示計 (MI70) なし※ あり(バッテリー+ACアダプター付)	A J							
2	アクセサリ								
	アクセサリなし		0						
	アナログ出力ケーブル (0-1V出力) (27168ZZ)			2					
	MI70LINKソフトウェア+USBケーブル (219687)			5					
3	センサプローブ				A				
	DMP74A (Td/f: -40...+60°C)				B				
	DMP74B (Td/f: -60...+20°C) 乾燥空気用				C				
	DMP74C (Td/f: -50...+20°C) SF ₆ ガス用								
4	サンプリング					0			
	アクセサリなし					1			
	リークネジ付サンプリングセル (DSC74)					2			
	ポータブルサンプリングシステム+ ケース※※ (DSS70A)					3			
	サンプリングセル (DMT242SC)					4			
	スウェジロック1/4"付き サンプリングセル (DMT242SC2)					5			
	2圧力(圧カ下、大気圧下)用サンプリングセル (DSC74B)					6			
	2圧力(圧カ下、大気圧下)用サンプリングセル+コイル (DSC74C)					A			
6	キャリングケース						0		
	ケースなし※※※						3		
	キャリングケース(全天候型プラスチック製) (MI70CASE3)						4		
	キャリングケース(ソフトケース)※※※※ (MI70SOFTCASE)								
7	取扱説明書							A	
	英語							B	
	多言語クイックガイド								1

※ プローブのみをご注文される場合は「A」を選択してください

※※ ポータブルサンプリングセルシステムではDMP74Aを選択下さい。

※※※ ポータブルサンプリングセルシステムをご注文される場合は「0」を選択してください

※※※※複数のサンプリングセル/複数のケーブルをご注文される場合は「3」を選択してください。ソフトケースには収納できません。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。