

## 露点プローブ DMP5オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>露点プローブ (高温環境用)</b>	<b>DMPX</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>0</b>						
1	プローブタイプ	DMP5	5									
2	ケーブル長	2m		A								
		10m		B								
3	センサタイプ	DRYCAP180S			1							
4	センサ保護フィルタ	ステンレス焼結フィルタ (HM47280SP)			A							
5	動作圧力 ※	ppmおよびその他の計算変数の設定										
		1 bar(絶対圧)			0							
6	Baud rate ※	19200					A					
		9600					B					
7	Parity, Data bit, Stop bit ※	8, N, 2						0				
		8, E, 1						2				
		8, O, 1						4				
8	プローブ Modbus address ※	240							A			
		110							B			
		120								C		
		130								D		
		140								E	0	
10	取付け用アクセサリ	なし(既存の取付けフランジへ取付ける)									0	
		取付けフランジ (210696)									A	
11	接続ケーブル	なし									0	
		1.5m裸線付き (223263)									1	
		10m裸線付き (216546)									2	

※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。

・プローブはIndigoシリーズに接続できます。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。