

露点プローブ DMP7オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	露点プローブ (小スペース環境設置向け)	DMPX	7	2						0			
1	プローブタイプ	DMP7	7										
2	ケーブル長	2m		D									
		10m		E									
3	センサタイプ	DRYGAP180M		2									
4	センサ保護フィルタ	ステンレス焼結フィルタ						A					
		真空用ステンレスフィルタ						B					
5	動作圧力 ※	ppmおよびその他の計算変数の設定											
		1 bar (絶対圧)					0						
		3 bar (絶対圧)					1						
		5 bar (絶対圧)					2						
		7 bar (絶対圧)					3						
		9 bar (絶対圧)					4						
6	Baud rate ※	19200						A					
		9600						B					
7	Parity, Data bit, Stop bit ※	8, N, 2							0				
		8, E, 1							2				
		8, O, 1							4				
8	プローブ Modbus address ※	240							A				
		110							B				
		120								C			
		130								D			
		140								E	0		
10	取付け用アクセサリ	なし(既存のスウェジロックへ取付ける)									0		
		スウェジロック ISO 3/8"									C		
		スウェジロック NPT 1/2"										D	
		スウェジロック ISO 1/2"										E	
11	接続ケーブル	なし									0		
		1.5m裸線付き										1	
		10m裸線付き										2	

※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。
 ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。