

露点プローブ DMP8オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
露点プローブ (高圧パイプライン用)		DMPX		8	F	2				0			
1	プローブタイプ	DMP8	8										
2	ケーブル長	2m		F									
3	センサタイプ	DRYCAP180M		2									
4	センサ保護フィルタ	ステンレス焼結フィルタ										A	
		真空用ステンレスフィルタ	(HM47280SP)										B
5	動作圧力 ※	ppmおよびその他の計算変数の設定											
		1 bar(絶対圧)										0	
		3 bar(絶対圧)											1
		5 bar(絶対圧)											2
		7 bar(絶対圧)											3
	9 bar(絶対圧)											4	
6	Baud rate ※	19200										A	
		9600										B	
7	Parity, Data bit, Stop bit ※	8, N, 2										0	
		8, E, 1										2	
		8, O, 1										4	
8	プローブ Modbus address ※	240										A	
		110										B	
		120										C	
		130										D	
10	取付け用アクセサリ	フィッティングボディ R 1/2"ISO リークネジ付き										F	
		フィッティングボディ R 1/2"ISO リークネジなし										G	
		フィッティングボディ NPT 1/2" リークネジなし											H
		フィッティングボディセット: R 1/2"ISO リークネジ付き +NPT 1/2"											J
		ボールバルブ取付けキット											M
11	接続ケーブル	なし										0	
		1.5m裸線付き											1
		10m裸線付き	(223263)										2

※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。
 ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。