

露点変換器(低露点計測用) DMT342 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
露点変換器 (フランジ付き小型プローブタイプ) DMT340	2		0														1					A	0	
1 変換器 DMT342	2																							
2 プローブケーブル長 2m			B																					
5m			C																					
10m			D	0																				
4 出力項目	露点/霜点+ppm+混合比 (温度範囲、-40...+80°Cの場合) A																							
	露点/霜点, ppm, 混合比, 絶対湿度, 相対湿度, 温度, 露点, 大気 C																							
	圧下露点/霜点, 大気圧下露点, 標準気圧・温度下絶対湿度, 水蒸気圧, 飽和水蒸気圧, エンタルピー, 温度露点/霜点温度差 (温度範囲、0...+80°Cの場合)																							
5 ディスプレイ	なし 0																							
	あり(キーパッドにより設定変更可能) 1																							
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC) B																							
	AC電源用ユニット(100... 240VAC) C																							
7 アナログ出力	4... 20 mA 1																							
	0... 20 mA 2																							
	0... 1V 3																							
	0... 5 V 4																							
	0... 10 V 5																							
アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力 なし																							
Ch1-Ch3	露点/霜点(Td/f) -80...+20°C B B B																							
	露点/霜点(Td/f) -60...+20°C C C C																							
	露点/霜点(Td/f) -50...+50°C D D D																							
	温度(T) 0...+80°C E E E																							
	PPMv 0...1000ppm G																							
	PPMw 0...1000ppm H																							
	混合比(x) 0...30g/kg d.a. J J J																							
	相対湿度(RH) 0...100%RH K K K																							
特別設定	項目: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch: _____ X X X																							
	範囲: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch: _____																							
8	Ch1 _____																							
9	Ch2 _____																							
10	Ch3(オプションがない場合はA)																							
11 使用圧力設定	1bar 1																							
	3bar 2																							
	5bar 3																							
	7bar 4																							
	9bar 5																							
	特別設定: (max: 50bar) X																							
12 単位	°C(摂氏) A																							
	F(華氏) B																							
13 モジュール1	なし 0																							
	リレー出力 1																							
	RS485インターフェース 2																							
14 モジュール2	なし 0																							
	リレー出力 1																							
	Ch3アナログ出力 注)項目10でA以外を選択した場合は、選択要 3																							
15 ケーブルブッシング	ケーブルグランド(8...11mmケーブル用) (214728SP) 1																							
注)AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2" (214780SP) 2																							
8ピンコネクタを	8ピンコネクタ(5mケーブル付) 3																							
通せません	8ピンコネクタ(ネジ端子付) 4																							
16 変換器取付け用	なし A																							
オプション	壁面取付け用プレート (214829) B																							
	ポール取付け用キット (215108) C																							
	レインシールド付ポール取付け用キット (215109) D																							
	DINレール取付け用キット (215094) E																							
17 露点センサ	DRYCAP®180M 1																							
18 センサ保護	焼結金属フィルター (HM47280SP) A																							
フィルター	真空用ステンレスフィルター (HM47453SP) B																							
19 プローブ取付け用	なし 0																							
オプション	サンプリングセル (HMP302SC) 1																							
20 取扱説明書	なし A																							
	英語 B																							
	日本語 J																							
21 PC用アクセサリ	なし 0																							
	サービスポート用USBケーブル※ (219685) 3																							
22 校正	標準校正(英文校正証明書付) A 0																							

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。