

露点変換器(低露点計測用) DMT344 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
露点変換器 (高圧用プローブタイプ) DMT340	4																1					A	0
1 変換器 DMT344	4																						
2 プローブケーブル長 2m 5m 10m			H J K																				
4 出力項目 露点/霜点+ppm+混合比 (温度範囲、-40...+80°Cの場合) 露点/霜点, ppm, 混合比, 絶対湿度, 相対湿度, 温度, 露点, 大気圧 下露点/霜点, 大気圧下露点, 標準気圧・温度下絶対湿度, 水蒸気 圧, 飽和水蒸気圧, エンタルピー, 温度露点/霜点温度差 (温度範囲、0...+80°Cの場合)				A C																			
5 ディスプレイ なし あり (キーボードにより設定変更可能)					0 1																		
6 電源供給 DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC) AC電源用ユニット (100... 240VAC)						B C																	
7 アナログ出力 4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V							1 2 3 4 5																
アナログ出力項目 Ch1-Ch3											A B C D E G H J K												
Ch3のアナログ出力 なし																							
露点/霜点(Td/f) -80...+20°C								B	B														
露点/霜点(Td/f) -60...+20°C								C	C														
露点/霜点(Td/f) -50...+50°C								D	D														
温度(T) 0...+80°C								E	E														
PPMv 0...1000ppm								G															
PPMw 0...1000ppm								H															
混合比(x) 0...30g/kg d.a.								J	J														
相対湿度(RH) 0...100%RH								K	K														
特別設定 項目: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch _____ 範囲: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch _____								X	X	X													
8 Ch1																							
9 Ch2																							
10 Ch3(オプションがない場合はA)																							
11 使用圧力設定 1bar 3bar 5bar 7bar 9bar 特別設定: (max: 50bar)											1 2 3 4 5 X												
12 単位 °C (摂氏) °F (華氏)												A B											
13 モジュール1 なし リレー出力 RS485インターフェース													0 1 2										
14 モジュール2 なし リレー出力 Ch3アナログ出力													0 1 3										
15 ケーブルブッシング ケーブルグランド(8...11mmケーブル用) 注) AC電源は コンジットフィッティング NPT1/2" 8ピンコネクタを 8ピンコネクタ(5mケーブル付) 通せません 8ピンコネクタ(ネジ端子付)																	1 2 3 4						
16 変換器取付け用 オプション なし 壁面取付け用プレート (214829) ポール取付け用キット (215108) レインシールド付ポール取付け用キット (215109) DINレール取付け用キット (215049)																	A B C D E						
17 露点センサ DRYCAP®180M																	1						
18 センサ保護 フィルター 焼結金属フィルター (HM47280SP) 真空用ステンレスフィルター (HM47453SP)																		A B					
19 プローブ取付け用 オプション フィッティングボディ M22×1.5 (17223SP) フィッティングボディ NPT1/2" (17225SP)																			2 3				
20 取扱説明書 なし 英語 [英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 日本語 [いずれも追加1部毎に¥3,000となります]]																					A B J		
21 PC用アクセサリ なし サービスポート用USBケーブル※ (219685)																						0 3	
22 校正 標準校正(英文校正証明書付)																						A	0

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。