

SF₆用 マルチパラメータ変換器 DPT145 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	SF₆用 露点圧力温度変換器	DPT145										A	
1	プローブネジ	UNF 7/8-14 ネジ										A	
2	出力項目	露点/霜点 + 露点/霜点(大気圧下)※ + ppm + 圧力 + 圧力(20°C)※※ + SF ₆ ガス密度 + 温度										1	
		露点/霜点 + 露点/霜点(大気圧下)※ + ppm + 圧力 + 圧力(20°C)※※ + SF ₆ ガス密度 + 温度 (特定混合率 SF ₆ ()%/N ₂ ()%)										2	
3	デジタル出力	RS485										A	
		RS485 Modbus RTU										M	
4.5												A	
												A	
6	単位	°C(摂氏)										1	
		°F(華氏)										2	
7	オプション/アクセサリ	DILO DN8コネクタ										1	
		DILO DN20コネクタ										B	
		ABB Malmkvistコネクタ										C	
		Alstom G1/2"コネクタ										D	
8	RS485出力・電源ケーブル	なし										0	
		1.5m シールドPURケーブル 直角コネクタ付										(231519)	1
		3m シールドPURケーブル 直角コネクタ付										(231520)	2
		5m シールドPURケーブル 直角コネクタ付										(231521)	3
		10m シールドPURケーブル 直角コネクタ付										(231522)	4
		3m シールドFEPケーブル ストレイトコネクタ付 (Alstomウェザーシールド用)										(226902)	5
		15m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付										(236407)	6
		20m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付										(235859)	7
9	オプション/アクセサリ	なし										0	
		ウェザーシールド										(ASM210326)	1
10												A	
11	取扱説明書	なし										A	
		多言語 (1部のみ無償、追加1部毎に¥1,500となります)										X	

※ 露点/霜点(大気圧下)は、圧力下露点/霜点を大気圧下露点/霜点に換算した値です。

※※ 圧力(20°C)は、環境温度下の圧力を20°Cにおける圧力に換算した値です。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
MI70指示計	MI70J10	
MI70用接続ケーブル	219980SP	
USBケーブル	219690	
1.5m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231519SP	
3m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231520SP	
5m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231521SP	
10m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231522SP	
3m シールドFEPケーブル ストレイトコネクタ付 (Alstomウェザーシールド用)	226902SP	
15m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付	236407SP	
20m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付	235859SP	
ウェザーシールド	ASM210326SP	

取扱説明書(追加)

機種名	注文コード	多言語
DPT145	M211369EN	多言語