

CO2温度変換器 GMW95 オーダーフォーム(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	CO2温度変換器					GMW90	5	0	0	0	A		
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003					0						
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003					1						
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005					2						
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005					3						
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003					8						
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003					9						
		白(ディスプレイ表示、CO2レベルLED表示)RAL9003					A						
6	単位	°C(摂氏)											A
		°F(華氏)											B
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+CO2											A
		CO2											C
8	標高設定	標準設定(海面)											0
		ユーザー特別設定 _____ m											X
9	CO2 レベルLED設定値	なし※											0
		標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※											1
		ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※											X
													A
11	取扱説明書	なし											0
		多言語クイックガイド											2

※項目5で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目5でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きません。

・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール
CO2モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続