

CO2湿度温度変換器 GMW95R オーダーフォーム(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CO2湿度温度変換器	GMW90R	5	0	A	A	A					A	
6	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003						0					
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003						1					
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005						2					
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005						3					
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003						8					
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003						9					
		白(ディスプレイ表示、CO2レベルLED表示)RAL9003						A					
7	単位	°C(摂氏)						A					
		°F(華氏)						B					
8	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+相対湿度(RH)+CO2						A					
		温度(T)+エンタルピー(h)+CO2						H					
		温度(T)+露点(Td)+CO2						K					
		温度(T)+絶対湿度(A)+CO2						S					
		温度(T)+湿球温度(Tw)+CO2						W					
		温度(T)+温度露点温度差(dTd)+CO2						Y					
		温度(T)+混合比(x)+CO2						X					
9	標高設定	標準設定(海面)						0					
		ユーザー特別設定 _____ m						X					
10	CO2 レベルLED設定値	なし※								0			
		標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※								1			
		ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※								X		A	
12	取扱説明書	なし											0
		多言語クイックガイド											2

※項目6で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目6でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
湿度温度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール
CO2モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続