

## 湿度温度変換器 HMD112

項目	1	2	3	4	5	6	7	8
湿度温度変換器	HMD110			V		1	N	N
1 出力信号	4~20mA							
	Modbus	M						
2 アナログ出力項目	湿度 (RH)							
Ch1	露点 (Td)		-40~+60°C					
	湿球温度 (Tw)		-40~+60°C					
	エンタルピー (h)		-40~460kJ/kg					
ユーザー特別設定	露点 (Td)	範囲	_____ °C					
ユーザー特別設定	湿球温度 (Tw)	範囲	_____ °C					
ユーザー特別設定	エンタルピー (h)	範囲	_____ kJ/kg					
	なし (Modbus選択時)							
3 アナログ出力項目	温度 (T)		-40~+60°C					
Ch2	温度 (T)		-5~+55°C					
	温度 (T)		0~+50°C					
ユーザー特別設定	温度 (T)	範囲	_____ °C					
	なし (Modbus選択時)							
5 湿度センサ	Humicap180R					A		
	触媒センサ (過酸化水素滅菌用)					C		
6 取扱説明書	多言語クイックガイド					1	N	N

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP
メンブレンフィルタ	ASM210856SP
ターミナルブロック、青	236620SP
PC接続用USBケーブル	219690
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP