

湿度温度変換器 HMD60 オーダーフォーム



項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
湿度温度変換器	HMD60									
	A	1	A	1	A	1	A	0	N	0
1 プローブ 標準 (25cm) ショート (10cm)	A B									
2 出力信号 4... 20 mA (ループ電源供給) 0... 10V 0... 5 V 1... 5 V BACnet/Modbus※		1 2 3 4 5								
3 アナログ出力 Ch1 相対湿度 (RH) 0...100%RH 露点/霜点 (Td/f) -40...+80°C 絶対湿度 (a) 0...300g/m ³ 混合比 (x) 0...600g/kg 湿球温度 (Tw) -40...+80°C エンタルピー (h) -40...+1600kJ/kg 特別設定 項目: _____ 範囲: _____			A B C D E F X							
4 アナログ出力 Ch2 温度 (T) -20...+80°C 温度 (T) -40...+80°C 特別設定 項目: _____ 範囲: _____				1 2 X	A					
6 湿度センサ Humicap R2 触媒センサ (過酸化水素滅菌用)						1 2				
7 センサ保護 フィルタ メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド (ASM212652) ステンレス焼結フィルタ (HM46670SP) テフロン焼結フィルタ (DRW244938SP)							A B C			
8 ブッシング1 (小) プラグ ケーブルグランド 4...8 mm (標準) (254280) コンジットフィッティング NPT1/2" (210675SP)								0 1 2		
9 ブッシング1 (大) プラグ (標準) ケーブルグランド 6...12 mm (211540)									N A	
10 取扱説明書 なし 多言語クイックガイド (4...20 mA出力用) 多言語クイックガイド (電圧、Modbus出力用)										0 1 2

※項目2でBACnet/Modbus選択時はアナログ出力はありませんが、項目3は「A」、項目4は「1」を選択してください。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	ASM212652SP
ステンレス焼結フィルタ	HM46670SP
テフロン焼結フィルタ	DRW244938SP
ケーブルグランド 4...8 mm	254280SP
ケーブルグランド 6...12 mm	211540
コンジットフィッティング+Oリング(M16x1.5/NPT1/2")	210675SP