

湿度温度プローブ HMP3 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	湿度温度プローブ			HMPX 3						0		
1	プローブタイプ	HMP3		3								
2	ケーブル長	2m		A								
3	センサタイプ	Humicap R2C (コンポジットセンサ/センサパージ可)		1								
		Humicap R2 (センサパージなし)		2								
		Humicap 180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+コンポジットセンサ/センサパージ可)		3								
4	センサ保護 フィルタ	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010281SP)		A								
		ステンレス焼結フィルタ (HM47280SP)		B								
		PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010276SP)		C								
5	センサパージ ※	ON デフォルト:パージインターバル24h (項目3でコンポジットセンサを要選択)		0								
		OFF		1								
6	RS-485 baud rate ※	19200 bps		A								
		9600 bps		B								
7	Parity, Data bit, Stop bit ※	8, N, 2						0				
		8, E, 1						2				
		8, O, 1						4				
8	プローブ Modbus address ※	240						A				
		110						B				
		120							C			
		130							D	0		
10	取付け用アクセサリ	なし								0		
		ダクト取付けキット (210697)									B	
		スプリットシール付きケーブルグランド(ケーブルからプローブを密閉するため) (HMP247CG)										C
11	接続ケーブル	なし									0	
		1.5m裸線付き (223263)										1
		10m裸線付き (216546)										2

- ※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。
- ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。