

## 湿度温度プローブ HMP4 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>湿度温度プローブ (高圧環境用)</b>	<b>HMPX</b>		<b>4</b>	<b>B</b>					<b>0</b>		
1	プローブタイプ	HMP4		4								
2	ケーブル長	2m			<b>B</b>							
3	センサタイプ	Humicap R2C	(コンポジットセンサ/センサパージ可)									
		Humicap R2	(センサパージなし)	1								
4	センサ保護 フィルタ	ステンレス焼結フィルタ	(HM47280SP)									
		ステンレスグリッドフィルタ	(HM47453SP)		<b>B</b>							
5	センサパージ ※	ON	デフォルト: パージインターバル24h (項目3でコンポジットセンサを要選択)									
		OFF										
6	RS-485 baud rate ※	19200 bps										
		9600 bps										
7	Parity, Data bit, Stop bit ※	8, N, 2										
		8, E, 1										
		8, O, 1										
8	プローブ Modbus address ※	240										
		110										
		120										
		130										
10	取付け用アクセサリ	HMP4フィッティングボディ M22x1.5	(17223)									
		HMP4フィッティングボディ NPT 1/2"	(17225)									
		HMP4フィッティングボディセット: M22x1.5 + NPT 1/2"	(17223+17225)									
11	接続ケーブル	なし										
		1.5m裸線付き	(223263)									
		10m裸線付き	(216546)									

- ※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。
- ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。