

## 温度変換器 HMT120T オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>温度変換器</b>	<b>HMT120</b>		<b>T</b>		<b>A</b>	<b>A</b>							
1	出力項目	温度			<b>T</b>									
2	変換器タイプ	壁取り付け			<b>A</b>									
		セパレート 3mケーブル			<b>B</b>									
		セパレート 5mケーブル			<b>C</b>									
		セパレート 10mケーブル			<b>D</b>									
		セパレート 10m + 10m延長ケーブル			<b>E</b>									
		セパレート 20mケーブル			<b>F</b>									
3	ディスプレイ	なし			<b>0</b>									
		あり(2行LCD)			<b>1</b>									
4	<b>アナログ出力</b>	<b>4...20 mA</b>	<b>2線ループ式</b>			<b>A</b>								
5	アナログ出力項目1	温度	-40...+60 °C			<b>B</b>								
			-20...+80 °C			<b>C</b>								
			0...+60 °C			<b>D</b>								
			-40...+80 °C			<b>E</b>								
			0...+50 °C			<b>F</b>								
	ユーザー特別設定	範囲				<b>X</b>								
6	アナログ出力項目2	なし					<b>A</b>							
7	単位	°C(摂氏)						<b>1</b>						
		°F(華氏)						<b>2</b>						
8	センサ保護	プラスチックグリッド							<b>1</b>					
		フィルター付プラスチックグリッド							<b>2</b>					
		ステンレス焼結金属フィルタ							<b>3</b>					
		テフロン焼結フィルタ							<b>E</b>					
9	本体取付けキット	なし								<b>A</b>				
		取付けキット付レインシールド								<b>C</b>				
10	プローブ取付けキット	なし									<b>1</b>			
		ダクト取り付けキット									<b>2</b>			
		プローブマウンティングフランジ									<b>3</b>			
		ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付)									<b>5</b>			
		プローブマウンティングクランプ(1個)									<b>6</b>			
11	ケーブルプッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用										<b>A</b>		
		コンジットフィッティング PG9										<b>B</b>		
		コンジットフィッティング NPT1/2"										<b>C</b>		
		プッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線)										<b>D</b>		
		ケーブルプッシングセット(ケーブルグランド、コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2")										<b>Z</b>		
12	PCアクセサリ	なし											<b>0</b>	
		USBサービス用ケーブル※											<b>1</b>	
13	取扱説明書	なし												<b>A</b>
		多言語												<b>Z</b>

※USBサービス用ケーブル使用中は、アナログ出力が安定しないことがあります。  
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付ききます。