

湿度温度変換器 HMW90/HMD60 シリーズ

壁取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	電源	温度測定範囲	出力
TMW92	20...28VDC	-5...+55°C	温度出力のみ 4...20mA 2線式
TMW93	18...35VDC	-5...+55°C	温度出力のみ 0...10V
HMW92	20...28VDC	-5...+55°C	4...20mA 2線式
HMW92D	20...28VDC	-5...+55°C	4...20mA 2線式(ディスプレイ付)
HMW93	18...35VDC	-5...+55°C	0...10V
HMW93D	18...35VDC	-5...+55°C	0...10V(ディスプレイ付)
HMW95	18...35VDC	-5...+55°C	デジタル(BACnet, Modbus)
HMW95D	18...35VDC	-5...+55°C	デジタル(BACnet, Modbus/ディスプレイ付)

ダクト取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	電源	温度出力範囲	出力
HMD62	20...35VDC	-20...+80°C	4...20mA
TMD62	20...35VDC	-20...+80°C	温度出力のみ 4...20mA
HMD65	15...35VDC	-20...+80°C	0...10V、デジタル(BACnet MS/TP, Modbus RTU)

電源は、24VDCをお勧めします。

※Tタイプは温度のみ出力タイプです。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
ステンレス焼結金属フィルタ	HM46670SP	HMD62/TMD62/HMD65用 φ12.0mm(38μm)
湿度温度モジュール	HTM10SP	HMW90用交換モジュール
温度モジュール	TM10SP	TMW90用交換モジュール
コネクションケーブル	219980SP	TMW/HMW90,TMD/HMD62/HMD65用HM70接続
USBケーブル	219690	TMW/HMW90,TMD/HMD62/HMD65用PC接続
メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	ASM212652SP	HMD62/TMD62/HMD65用
コンジット・フィッティング+Oリング	210675SP	HMD62/TMD62/HMD65用 (M16x1.5/NPT1/2インチ)

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考
HMW92/93	M211398EN	多言語クイックガイド
HMW95	M211511EN	多言語クイックガイド