

一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW95(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW90	HMW90	5	0	A	A			A	0	0	A
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003					0					
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003					1					
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005					2					
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005					3					
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003					8					
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003					9	A				
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度+相対湿度(T, RH)						A				
		相対湿度+エンタルピー+温度(RH, h, T)						H				
		相対湿度+露点/霜点+温度(RH, Td/f, T)						K				
		相対湿度+絶対湿度+温度(RH, a, T)						S				
		相対湿度+湿球温度+温度(RH, Tw, T)						W				
		相対湿度+露点/霜点温度差+温度(RH, dTd, T)						Y				
		相対湿度+混合比+温度(RH, x, T)						X	0	0	A	
11	取扱説明書	なし										0
		多言語クイックガイド										2
												価格合計

- 標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- HMW95Iは、HMW90 50AA0AA00A2と同仕様です。
- HMW95Dは、HMW90 50AA1AA00A2と同仕様です。