

過酸化水素・湿度・温度プローブ HPP272 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6
過酸化水素湿度温度プローブ			HPP272				0	N
1	Ch1 信号出力 4…20mA	過酸化水素(H ₂ O ₂)	0…2000ppm (Ch1 標準)	A				
		相対飽和度(RS): 過酸化水素(H ₂ O ₂)+水分(H ₂ O)	0…100%RS (Ch2 標準)	B				
		温度(T)	+5…+70°C	C				
		相対湿度(RH): 水分(H ₂ O)のみ	0…100%RH	D				
		水分(H ₂ O) ₂	0…445 870ppm	E				
2	Ch2 信号出力 4…20mA	過酸化水素(H ₂ O ₂)	0…2000ppm (Ch1 標準)	A				
		相対飽和度(RS): 過酸化水素(H ₂ O ₂)+水分(H ₂ O)	0…100%RS (Ch2 標準)	B				
		温度(T)	+5…+70°C	C				
		相対湿度(RH): 水分(H ₂ O)のみ	0…100%RH	D				
		水分(H ₂ O) ₂	0…445 870ppm	E				
3	校正証明書	英文校正証明書				0		
		和文校正証明書				1		
		和文校正証明書+トレーサビリティ体系図				2		
4	ケーブル	なし				N		
		1.5 m	(254294)			A		
		3 m	(254295)			B		
		5 m	(254296SP)			C		
		10 m	(254297SP)			D		
5						0	N	

- ・Modbus RTU(RS-485)付-Modbus使用時にはCh1、Ch2共アナログ出力不可
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付ききます。
- ・トレーサビリティ資料はご用意頂ければ発行させて頂きます

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
USBケーブル	242659
フィルタ	DRW246363SP
プローブケーブル1.5m	254294SP
プローブケーブル3m	254295SP
プローブケーブル5m	254296SP
プローブケーブル10m	254297SP
壁面取付けキット(貫通設置用)	HPP272MOUNTINGSET1
壁面取付けフランジ(貫通設置用)	HPP272MOUNTINGSET2
壁取り付けマウント HPP271/HPP272用	HPP272WALLMOUNT