


## 変換器 Indigo520 オーダーフォーム

AC電源、アナログ4Ch出力、リレー出力、気圧モジュールの追加にはIndigo520が必要です



項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	価格
変換器	Indigo520										A	N	
1	ディスプレイ	あり なし	A B										
2	電源供給/出力	15...35VDC / 24VAC AC電源(100...240 VAC) Power over Ethernet, PoE			1 5 7								
3	モジュール	なし 気圧センサモジュール 500...1100hPa							N A				
4	信号ケーブル導入口 ※※	ケーブルグランド コンジットフィッティング ケーブルグランドx2 コンジットフィッティングx2 コンジットフィッティング+ケーブルグランド (214780SP)+(ASM213670SP) 1/2" NPTメス、φ6mm (5.0-9.0mm) ケーブルグランド・スプリットシール (PoE用) (262632SP) φ6mm (6.9mm) ケーブルグランド・スプリットシール+ケーブルグランド (262632SP)+(ASM213670SP) ケーブルグランド・スプリットシール+コンジットフィッティング (262632SP)+(214780SP) ケーブルグランドセット (各2個) (262632SP)+(214780SP)+(ASM213670SP)				1 2 3 4 5 6 7 8 9							
5	フローケーブル導入口	なし (気圧センサ出力のみ利用) ケーブルグランド (フロー1本用) (ASM213671SP) φ6mm (2.0-6.0mm) ケーブルグランド (フロー2本用) (ASM213671SP) φ6mm (2.0-6.0mm)							N A B				
6	フローケーブル (耐熱温度: +80℃まで)	なし (気圧センサ出力のみ利用) 1m (CBL210896-1M) 3m (CBL210896-3M) 5m (CBL210896-5M) 10m (CBL210896-10M) 1m (フロー2本用) (CBL210896-1M) 3m (フロー2本用) (CBL210896-3M) 5m (フロー2本用) (CBL210896-5M) 10m (フロー2本用) (CBL210896-10M)								0 1 2 3 4 5 6 7 8			
7	取付けアクセサリ	なし アダプタープレート (DRW252186SP) HMT330 / DMT340 / PTU300 / MMT330 でも使用可							N A				
8	アナログ出力設定	なし (納入後ユーザーで設定) あり									A X		
	出力形式 (電流・電圧、上限・下限)	Ch1: センサ: 出力項目: レンジ: Ch2: センサ: 出力項目: レンジ: Ch3: センサ: 出力項目: レンジ: Ch4: センサ: 出力項目: レンジ:									A		
9	取扱説明書	多言語クイックガイド										N	
												価格合計	

※AC電源を選択する場合は信号線と電源線でケーブル導入口を分けるため×2またはセットを選択することを推奨します  
 ・(気圧モジュールには)標準でISO17025適合の英文校正証明書が付きまます。  
 ・アナログ出力は以下が選択可能です: 0...20mA、4...20mA、0...1V、0...5V、0...10V  
 ・Indigo520のフローケーブルはIndigo520本体とフロー本体(動作温度+80℃まで)を繋げるケーブルです。

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考	価格
フロー接続ケーブル1m	CBL210896-1MSP		8,000
フロー接続ケーブル3m	CBL210896-3MSP		10,000
フロー接続ケーブル5m	CBL210896-5MSP		12,000
フロー接続ケーブル10m	CBL210896-10MSP		15,000
取付けプレート	DRW252186SP	HMT330 / DMT340 / PTU300 / MMT330 でも使用可	8,000
ケーブルグランド	ASM213670SP	MsNi, 20x1.5 FKM O-ring, UL accepted 5-9mm	6,000
コンジットフィッティング	214780SP	M20x1.5 for NPT1/2 Conduit	6,000
ケーブルグランド	ASM213671SP	MsNi, 16x1.5 FKM O-ring, UL accepted 2-6mm	6,000
ケーブルグランド、スプリットシール	262632SP	M20x1.5/6mm, 6.9mm, MsNi/FKM, w/ Split Seal, IP65	6,000
ダミープラグ	ASM213672SP	MsNi, 20x1.5 FKM O-ring	4,000
ダミープラグ	ASM213673SP	MsNi, 16x1.5 FKM O-ring	4,000

X-serial: