

## オイル内水分プローブ MMP8 オーダーフォーム

| 項目 |                                 | 1  | 2        | 3        | 4        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 | 11 |   |
|----|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----|----|---|
|    | <b>オイル内水分プローブ</b>               | <b>MMPX</b>  | <b>8</b> | <b>A</b> | <b>1</b> |   |   |   |   | <b>0</b> |    |    |   |
| 1  | プローブタイプ                         | MMP8   | 8        | A        | 1        |   |   |   |   |          |    |    |   |
| 2  | ケーブル長                           | 2m   |          | A        |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
| 3  | センサタイプ                          | Humicap 180L2  |          |          | 1        |   |   |   |   |          |    |    |   |
| 4  | センサ保護                           | ステンレスグリッドフィルタ  |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
|    | フィルタ                            | ステンレスグリッド(高流速用)  |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
| 5  | ppm計算のオイル係数<br>※                | 汎用ミネラルオイル係数  |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
|    |                                 | Midel7131  |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
|    |                                 | FR3  |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
|    |                                 | Dow Corning 561  |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
|    |                                 | Jarylec C101   |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
|    |                                 | Rhodosil   |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
| 6  | Baud rate<br>※                  | 19200  |          |          |          |   |   |   | A |          |    |    |   |
|    |                                 | 9600   |          |          |          |   |   |   | B |          |    |    |   |
| 7  | Parity, Data bit, Stop bit<br>※ | 8, N, 2  |          |          |          |   |   |   |   |          |    | 0  |   |
|    |                                 | 8, E, 1  |          |          |          |   |   |   |   |          |    | 2  |   |
|    |                                 | 8, O, 1  |          |          |          |   |   |   |   |          |    | 4  |   |
| 8  | プローブ Modbus address<br>※        | 240  |          |          |          |   |   |   |   | A        |    |    |   |
|    |                                 | 110  |          |          |          |   |   |   |   | B        |    |    |   |
|    |                                 | 120  |          |          |          |   |   |   |   |          | C  |    |   |
|    |                                 | 130  |          |          |          |   |   |   |   |          | D  |    |   |
|    |                                 | 140  |          |          |          |   |   |   |   |          | E  | 0  |   |
| 10 | プローブ取付け用アクセサリ                   | 取付けフィッティング NPT 1/2"                                    |          |          |          |   |   |   |   |          |    | C  |   |
|    |                                 | 取付けフィッティング ISO 1/2"                                    |          |          |          |   |   |   |   |          |    | D  |   |
|    |                                 | ボールバルブ取付けキット   |          |          |          |   |   |   |   |          |    | A  |   |
|    |                                 | 取付けアクセサリセット:ボールバルブ取付けキット+フィッティングボディ<br>NPT1/2"+ISO1/2" |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    | E |
|    |                                 | フィッティングセット:フィッティングボディNPT1/2"+ISO1/2"                   |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    | F |
|    |                                 |  |          |          |          |   |   |   |   |          |    |    |   |
| 11 | 接続ケーブル                          | なし   |          |          |          |   |   |   |   |          |    | 0  |   |
|    |                                 | 1.5m裸線付き   |          |          |          |   |   |   |   |          |    | 1  |   |
|    |                                 | 10m裸線付き  |          |          |          |   |   |   |   |          |    | 2  |   |

※サービスケーブル型番:USB2を使用して設定を変更することができます。  
 ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。  
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。