

## ワイヤレスCO2湿度温度データロガー RFL100

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
データロガー			RFL100					0	N	J					N			0
1	プローブ	なし	ロガー本体のみ	0														
		プローブ x 1		1														
		プローブ x 2		2														
2	プローブ1	なし							N									
	プローブタイプと校正	CO2 2点(GMP251)	%レベル					5, 20 % CO2, ハックグラウンドガスモジュール19.7 %O2, 93 %RH	J									
3	プローブ2	なし								0								
	プローブタイプと校正	湿度3点、温度1点(HMP115)	プラスチック					15, 50, 75%RH @ 23 °C	A									
		湿度3点、温度3点(HMP115)	プラスチック					15, 50, 75%RH @ 23 °C and 0, 20, 40 °C	B									
		温度3点(HMP115T)	プラスチック					0, 20, 40 °C	1									
		温度1点(HMP110)	ステンレス					0, 50, 90%RH @ 23 °C	C									
		温度1点(HMP110T)	ステンレス					23 °C (追加温度校正ポイントはHELSPICALCAにて)	2									
		温度5点(TMP115、0.5m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ					-90, -45, 0, +45, +90 °C	3									
		温度5点(TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ					-90, -45, 0, +45, +90 °C	4									
		温度6点(TMP115、3m)	ステンレスヘッド、プラスチックボディ					-196, -90, -45, 0, +45, +90 °C	5									
4	電源	なし	(プローブ1で「なし」選択時要選択)						N									
		あり	(プローブ1で「GMP251」選択時要選択)						B	0								
6	センサ保護 プローブ1	なし								N								
7	センサ保護	なし	TMP115用							0								
	プローブ2	プラスチックグリッドフィルター	HMP115/HMP115T用					(DRW240185SP)		1								
		メンブレンフィルター	HMP115/HMP115T用					(ASM210856SP)		2								
		PTFEフィルター	HMP115/HMP115T用					(219452SP)		3								
		プラスチックグリッドフィルター	HMP110/HMP110T用					(DRW010522SP)		4								
		フィルタ付きプラスチックグリッド	HMP110/HMP110T用					(DRW010525SP)		5								
		ステンレス焼結フィルター	HMP110/HMP110T用					(HM46670SP)		6								
		焼結PTFEフィルター	HMP110/HMP110T用					(DRW244938SP)		7								
8	日本の無線周波数	920MHz									J							
9	バッテリータイプ	アルカリ電池/ 1.5 V AA size										1						
9		リチウム電池/ 1.5 V AA size	(プローブ1で「GMP251」選択時要選択)									2						
10	ロガー取付けキット	取り付けブラケット											A					
		磁気取り付けブラケット											B					
11	プローブ延長ケーブル	なし												0				
		3m												1				
		10m												2				
		3mフラットケーブル(ドアシールを通しての設置用)												3				
		3m ケーブル+3mフラットケーブル												4				
		10mケーブル+3mフラットケーブル												5	N			
13	熱緩衝ブロック	なし																0
		プローブ用熱緩衝ブロック x 1						(236310SP)										1
14	クイックガイド	なし																N
		多言語																A
																		0

## VaiNet ワイヤレスアクセスポイント AP10

品名	注文コード	備考
VaiNet ワイヤレスアクセスポイント	AP10J	920MHz