

## 小型複合気象センサ

### ウェザートランスミッター WXT530 シリーズ オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ウェザートランスミッター</b>	<b>WXT53</b>											
1	タイプ	WXT536 風速、風向、雨量、気圧、湿度、温度	6				A	1				1	B
		WXT535 雨量、気圧、湿度、温度	5										
		WXT534 気圧、湿度、温度	4										
		WXT533 風速、風向、雨量	3										
		WXT532 風速、風向	2										
		WXT531 雨量	1										
2	出力信号	SDI-12 v1.3, 1200 baud, 7, E, 1		A									
		RS232 Standard ASCII auto, 19200 baud, 8, N, 1		B									
		RS485 Standard ASCII polled, 19200 baud, 8, N, 1		C									
		RS485 Standard ASCII polled, 9600 baud, 8, N, 1		D									
		RS422 Standard ASCII auto, 19200 baud, 8, N, 1		E									
		RS422 NEMA 0183 v3.0, 4800 baud, 8, N, 1		G									
		USB/RS232, 1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud, 8, N, 1		H									
		USB/RS485, 1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud, 8, N, 1		J									
		mA output 4-20 mA (WXT532のみ選択可)		K									
		mA output 0-20 mA (WXT532のみ選択可)		L									
		RS485, NMEA 0183 v3.0, 4800 baud, 8, N, 1		R									
		RS-485, Modbus RTU, client, 19200 baud, 8, E, 1		U									
3	アナログインターフェイス	なし			1								
		Analog Outputs 2x 0..20mA for WS and WD (WXT532のみ選択可)			2								
		Analog Outputs 2x 4..20mA for WS and WD (WXT532のみ選択可)			3								
		Analog Inputs: Temp. SR. 10uV/W/m^2, Level (0..5V), TB. (0.2mm) (WXT536のみ選択可)			4								
4	コネクタ	なし (プッシングおよび接地アクセサリ付き)		A									
		8ピン M12オスコネクタ(プッシングおよび接地アクセサリ付き)		B									
5	ヒーター	なし				1							
		あり(風向風速、雨量測定用)				2	A						
7	ケーブル	なし(ケーブルは下記オプションより選択してください)						1					
8	取り付けアクセサリ	なし							A				
		取り付けキット (212792)							B				
		鳥よけ (212793)							C				
		取り付けキットおよび鳥よけ (212792+212793)							D				
9	設定用ソフトウェア	なし								1			
		サービスパック2(Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付き) (220614)								2			
10	取扱説明書	なし									A		
		英語									B		
		日本語									D	1	B

#### オプションパーツ

品名	注文コード	備考
電源/信号出カケーブル	CBL211021-2M	2m、8ピンM12ケーブル
	CBL211021-10M	10m、8ピンM12ケーブル
	245931	50m、8ピンM12ケーブル
	217020	40m M12 両端処理なしシールドケーブル
USBケーブル	220782	USB RS232/485、1.4m USB/M12ケーブル
	263193SP	USB RS-232 / 485 USB/M12SP / 100-240VAC電源付
	229104	Nokeval コンバーター
	229110	Nokeval プログラムキット
取り付け用ポール	237741	AP-AT300205 外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 0.5m
	237742	AP-AT300210 外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 1.0m
サージプロテクタ	WSP150	コネクタなし
サービスパック	220614	Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付
取り付けキット	212792	30φポール用
	WMSFIX60	60φポール用
鳥よけ	212793	

#### サービス用スペアパーツ

品名	注文コード	備考
PTUモジュール	WXTPTUSP	気圧、湿度、温度
ボトムアクセサリ	WXT530BOTTOMDIGISP	デジタルボード付
	WXT530BOTTOMANAINSP	アナログ入力ボード付
	WXT530BOTTOMMAOUTSP	アナログ出力ボード付
コネクタ	224171	WXTボトムコネクタキット
	214273	アナログ入力用 8ピンM12コネクタ(IP67)
ラジエーションシールド	218817SP	
プッシング、接地アクセサリキット	222109	

#### 取扱説明書

機種名	注文コード	備考
WXT530	M211840EN	英語
WXT530	M211840JA	日本語